



MARQUARDT

Produktinformation zu Metall-Mosaik

Wichtige Hinweise zur Pflege und Verlegung unserer Metall-Mosaik:

Edelstahl-Mosaik:

„Mondo“ Artikel EDM (Materialstärke 0,35 mm)

Edelstahl-Mosaik ist nur für den Wandbereich zu verwenden. Das Material kann jedoch in Privaträumen, die man nur barfuß oder mit Hausschuhen betritt, auf dem Boden verlegt werden. Bitte beachten Sie dabei, dass bereits ein Stuhlbein oder ein spitzer Schuhabsatz zur Beeinträchtigung der Oberfläche führen können. Grundsätzlich übernehmen wir bei Verlegung im Bodenbereich keine Haftung.

„Stabilo“ Artikel EBT & EBK (Materialstärke 1,20 mm)

Dieses Material kann aufgrund seiner Materialstärke von 1,2 mm auch in öffentlichen Räumen als Wand- und Bodenbelag verwendet werden.

„Edge“ Artikel EME / „Rain“ Artikel ETM + ETB / „Metall-Listelli“ Artikel ERG + ERP / „Silberwelle“ Artikel EWM (Materialstärke 0,50 mm)

Dieses Material ist aus V4A-Stahl. V4A ist ein gegen Korrosion, Säure und Laugen beständiger Stahl. Somit können Mosaik der Serie „Edge“ in Feuchträumen verlegt werden.

Aufgrund der Materialstärke kann das Material in öffentlichen Räumen nur als Wandbelag verlegt werden. Bei Verlegung am Boden in öffentlichen Räumen übernehmen wir keine Haftung.

Kupfer-Mosaik:

„Edge“ Artikel EMK Materialstärke 0,50 mm

Kupfer ist ein sehr weiches Material und ist daher sehr kratzempfindlich.

Kupfer oxidiert im Laufe der Zeit, daher ist unser Kupfermosaik mit einer Schutzschicht, die vor Oxidation schützt, beschichtet. Bitte das Mosaik nur mit Wasser putzen. Bereits mehrmaliges Putzen mit Essigessenz kann die

Schutzschicht des Mosaikes auflösen. Ist die Schutzschicht beschädigt, hilft ein Auftragen von Zaponlack, um eine weitere Oxidation zu verhindern.

Vorhandene kleine Kratzer und Farbschattierungen sind kein Grund zur Reklamation, da diese Stellen durch Oxidation im Laufe der Zeit nachdunkeln und somit wieder ein homogenes Oberflächenbild entsteht.

Edelstahl / Gold:

„Edge“ Artikel EMG

Bei Edelstahl Gold ist zu beachten, dass Messing galvanisch auf Edelstahl aufgetragen ist. Auch dieses Material hat eine Oxidationsschutzschicht, die aber nicht 100% schützt.

Beim Putzen gelten die gleichen Regeln wie bei unserem Kupfermosaik.

Allgemeine Hinweise:

Die Metallmosaik haben Naturstein oder Keramik als Materialträger. Daher kann das Material mit normalem Fliesenkleber verlegt werden. Es muss mit einem kunststoffhaltigen Fugenmaterial verfugt werden, um eine dauerhafte Verbindung zwischen Edelstahl und Fugenmaterial zu gewährleisten. Auch darf das Fugenmaterial keinen Quarz enthalten, da sonst die Oberfläche zerkratzt wird, was nicht wieder rückgängig zu machen ist.

Pflegehinweise:

Metallmosaik kann sehr schnell verkratzen. Durch Nachpolieren können jedoch kleine Kratzer wieder entfernt werden.